JOTUN Panellakk

Produktbeschreibung

Typ

Wasserbasierende, matte Wohnraumlasur.

Besondere Merkmale und Nutzen

Ergibt ein fast transparentes Aussehen. Enthält Lichtfilter, welche die Vergilbung reduzieren. Schützt den Untergrund vor Fett, Wasser und anderen Verschmutzungen. Einfach anzuwenden – Tropft und Kleckert nicht. Haftet gut am Pinsel. Geruchsarm und trocknet schnell. **JOTUN Panellakk** kann klar oder abgetönt verwendet werden. Über Jotun Multicolor in einem gewünschten Farbton abtönbar.

Empfohlener Anwendungsbereich

Innen auf vergilbten/bereits gestrichenen Paneelen. Besonders geeignet auf bereits gestrichenen Paneelen. Immer mit einer Testfläche auf ähnlicher Oberfläche starten, um zu kontrollieren, ob Sie den gewünschten Farbton erhalten. Kann auch auf neuen Paneelen verwendet werden.

Produktdaten

Verfügbare Basen	Klar.
Farbtöne	**JOTUN Panellakk** kann klar oder abgetönt verwendet werden. Über **Jotun Multicolor** in einem gewünschten Farbton abtönbar. Die verschiedenen gelb Schattierungen des Untergrunds können sich auf den endgültigen Farbton auswirken. Der richtige Farbton ist erst nach dem Trocknen ersichtlich.
Glanzgrad	Matt
Festkörpervolumen	29 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	1.11
pH-Wert	8
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 130 g/l. Dieses Produkt enthält max. 65 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Gut durchrühren. Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden.

Anwendungsmethoden

Flachen, dichten Pinsel

Reinigung der Malerwerkzeuge

JOTUN Penselrens und Wasser.

Ergiebigkeit und Filmschichtstärke

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früher herausgegebenen.

Es wird empfohlen, das Technische Datenblatt (TDS) in Verbindung mit dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) für dieses Produkt zu lesen.
Um Ihr nächstgelegenes Jotun Büro zu finden, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.jotun.com.

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m²/liter)	Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen:	10 - 12	83 - 100	24 - 29

Bedingungen während des Auftragens

Luft- und Oberflächentemperatur muss über +10 °C während des Anstrichs betragen.

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit kann aufgrund der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation und Schichtstärke abweichen.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Untergrundtemperatur	23 °C

Oberflächen(Hand)trocken	1 Std.
Überstreichbar nach	2 Std.

Verarbeitungshinweise

Untergrund	
Vergilbte/s unbehandelte/s Paneele/ Holz (Kiefer/Fichte):	Den Untergrund mit **JOTUN Spesialrens gulnet panel** oder einem ähnlichen Produkt reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Holz vor der Beschichtung trocken ist. Leicht mit Schleifpapier anschleifen. Entfernen Sie den Staub vom Schleifen. Führen Sie einen Testanstrich aus, um zu sehen, ob Sie den gewünschten Farbton erhalten. **JOTUN Panellakk** auf 1-2 Paneelen über die ganze Länge auftragen. Zwei Anstriche bieten einen besseren Schutz gegen Vergilbung und erzielen einen größeren Farbeffekt.
Bereits gestrichene/s Paneele/Holz (Kiefer/ Fichte):	Den Untergrund mit **JOTUN Spesialvask før maling** oder einem ähnlichen Produkt reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Holz vor der Beschichtung trocken ist. Leicht mit Schleifpapier anschleifen. Entfernen Sie den Staub vom Schleifen. Führen Sie einen Testanstrich aus, um zu sehen, ob Sie den gewünschten Farbton erhalten. **JOTUN Panellakk** auf 1-2 Paneelen über die ganze Länge auftragen. Zwei Anstriche bieten einen besseren Schutz gegen Vergilbung und erzielen einen größeren Farbeffekt.

Wartung

Gestrichene Oberflächen dürfen die ersten vier Wochen nicht gereinigt werden. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels nicht größer sein als pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** oder einem ähnlichen Produkt ist empfohlen. Zur täglichen Reinigung sollte die Waschwassertemperatur < +40 °C sein.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früher herausgegebenen.
Es wird empfohlen, das Technische Datenblatt (TDS) in Verbindung mit dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) für dieses Produkt zu lesen.
Um Ihr nächstgelegenes Jotun Büro zu finden, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter www.jotun.com.

Umweltkennzeichnung

Das Produkt wird durch das norwegische Umweltzeichen "Svanen" (der Schwan) anerkannt und entspricht diesen Anforderungen.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.
Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.
Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4
Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.
Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.
Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Verschiedenes

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.