

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER Antifungizid u. Desinfektionsmittel

TYP

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER ist ein wirksames Antifungizid und Desinfektionsmittel zur zusätzlichen Behandlung von Oberflächenpilzen und Algen.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für unbehandelte, angewitterte, verschmutzte oder vergraute Holzoberflächen, oder früher gestrichene Holzflächen, sowie für verschmutzte Betonflächen und Putzfassaden etc.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche **als Konzentrat**

EIGENSCHAFTEN

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER wirkt desinfizierend gegen Oberflächenpilze (schwarze Punkte) und Algen. Es wird als Desinfektion benutzt und kann sowohl außen als auch innen verwendet werden. **JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER wird nach der Reinigung mit JOTUN KRAFTVASK aufgetragen.**

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verwenden Sie immer die persönliche Schutzausrüstung!

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG/AUFTRAGSVERFAHREN

Die Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen; mit klarem Wasser **gründlich** abspülen und anschließend trocknen lassen. Staub und andere lose Partikel entfernen.

Als **Antifungizid 1 Volumenteil** JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER mit ca. **10 (oder etwas mehr)**

Volumenteilen Wasser verdünnen und auf die **trockene** Fläche auftragen. Trocknen lassen.

Darf nicht abgespült werden.

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER als **Desinfektion** mit **50 Volumenteilen** Wasser verdünnen.

Desinfektionsmittel funktionieren schneller und besser bei einer Temperatur über +20°C.

Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen oder/und ein höheres Konzentrat verwenden.

Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

ANMERKUNG

JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER greift Aluminium, Stahl, Kunststoff, Glas, Lacke usw. **nicht** an, vorausgesetzt, dass das vorgeschriebene Mischverhältnis eingehalten wird.

Beachten Sie immer die Technischen Datenblätter unserer Produkte!

TECHNISCHE DATEN

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C, sowohl Luft- als auch Untergrundtemperatur
Die beste Wirkung gegen Mikroorganismen wird bei einer Anwendung von einer Untergrundtemperatur über +20°C erzielt.

PH-WERT

12-13

VERDÜNNUNG

Sauberes Wasser (kein Brunnenwasser)

ERGIEBIGKEIT (PRO ANWENDUNG)

Ca. 15 m²/Liter; gebrauchsfertig verdünnt

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit JOTUN PENSELRENS und klarem Wasser.

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebilde. Stehend, frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Gesundheit und Sicherheit

Enthält Benzyl-kokos-alkyldimethyl-, Ammoniumchloride. **ÄTZEND.** Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).

Bitte beachten Sie Umwelt- und Warnhinweise auf dem Gebinde.

Es wurde für dieses Produkt ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) erstellt.

Detaillierte Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit sowie Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts sind im SDS angegeben.

Erste Hilfe Maßnahmen – siehe Punkt 4

Handhabung und Lagerung – siehe Punkt 7

Angaben zum Transport – siehe Punkt 14

Rechtsvorschriften – siehe Punkt 15

Anwendungsumfeld/Emissionen

Das Produkt ist für den Einsatz im Freien geeignet.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer/Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.